UNK BK 130

Untertheken-Nass-Kühlgerät

Technische Daten

Zapfleistung kont.	130 l/h bei ▲ t = 10 K
Zapfleistung spitze	190 l / 50 min bei ▲ t = 10 K
Verdichter (Danfoss)	4/5 PS, 960 W
Elektrische Anschlusswerte	230 V / 50 Hz / 3.9 A / 710 W

Abmessungen

Breite (ohne Griffe)	610 mm
Breite (mit Griffe)	770 mm
Höhe	670 mm
Tiefe	400 mm
Gewicht (Gerät leer)	51 kg
Gewicht (Eisbank)	10 kg
Inhalt Wasserbad	48 Liter

Ausführung

Temp. Einstellung	Thermostat (Ranco, Eis bis +9°C)
Leitungen max.	4x Bier, 4x PEM, nach oben ausgeführt
Begleitkühlung	eingebaute Rührwerksmotorpumpe max. Fördermenge = 100 l/h bei max. H = 5,5 m
Beschreibung	Gehäuse Edelstahl, Tragegriffe, Gummifüße, Luftausnehmungen 3-seitig, Luftaustritt gegenüber Überlaufrohr, Wasserbadüberlaufrohr, Wasserbadablassstutzen Technische Änderungen vorbehalten

Art. Nr.

02-100-320.0	Gerät wie beschrieben ohne Getränkeleitungen
02-100-375	1. Satz Bier-Leitung: 2x ID/AD = 7 x 8 mm (Bier-Leitung 1+2)
02-100-376	2. Satz Bier-Leitung: 2x ID/AD = 7 x 8 mm (Bier-Leitung 3+4)
02-100-378	1. Satz PEM-Leitung: 2x ID/AD = 5 x 6 mm (PEM-Leitung 1+2)
02-100-379	2. Satz PEM-Leitung: 2x ID/AD = 5 x 6 mm (PEM-Leitung 3+4)

Hertig Automaten und Schankanlagen Vertriebs GmbH. Industriestraße 13, 4053 Haid
Telefon: +43/7229/87881-0, Fax: +43/7229/87881-2, E-Mail: office@hertig.at, www.hertig.at